

Incendie et Évacuation / Jade Bird / Sirènes

JBE-2145

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Sirena analógica con indicador visual
- Puissance de sortie élevée 100 dB(A) @ 1m
- Sans isolateur
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- Requiert une alimentation auxiliaire 24 VDC
- Installation à l'intérieur
- Base non incluse
- Compatible avec la base BE-2165
- Certifié EN 54-3

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Sirène de forte puissance
Tension de service	DC 16 - 30 V
Connexion	Bus de communication JBE 2-hilos, sans polarité Alimentation 24V CC à 2-hilos (obligatoire)
Cablée	Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm ²
Consommation du bus JBE Consommation bus 24V DC	? 0.25 mA @24 V ? 50 mA @24 V; ? 1.2 W @24 V (actif)
Niveau de pression acoustique	100 dBA @1 m ; 1-2 kHz ton balayé (0.25 Hz)
Température de travail	-10? ~ +55?
Température de stockage	-20 à +60°C
Environnement	? 95% RH (pas de condensation ni de givre)
Routage	Outil de routage JBE-AT1
Plage d'adresses	1-200
Dimensions (ØxH)	Ø100 x 67 mm
Poids	0.1 kg (base comprise)
Degré de protection	IP31
Base compatible	JBE-2165
Certificat	EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A1:2002 EN 54-3:2001/A2:2006