

Incendie et Évacuation / Jade Bird / Sirènes

JBE-2235

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Sirena analógica con indicador visual
- Puissance de sortie élevée 91 dB(A) @ 1m
- Sans isolateur
- Adresse programmable à l'aide de l'outil JBE-AT1
- Alimentation par la boucle
- Installation à l'intérieur
- Base non incluse
- Compatible avec les bases BE-2160 et BE-2165
- Certifié EN 54-3

Spécifications

Marque	Jade Bird
Type	Sirène analogique
Tension de service	DC 19-28,5V
Connexion	Bus de communication JBE 2- fils, sans polarité
Cablée	Paire torsadée non maillée 0.5 - 2.5 mm²
Consommation du bus JBE	I_max <=10 mA @27V I_average<=6.6 mA @27V; <= 0.18 W @27V
Nivel de presión acústica	91 dBA @1 m; 2.2-3.8kHz Tono barrido (0.5 Hz)
Temperatura de trabajo	-10 a +55°C
Temperatura de almacenaje	-20 a +60°C
Entorno	? 95% RH (sin condensación ni formación de hielo)
Direccionamiento	Herramienta de direccionamiento JBE-AT1
Rango de dirección	1-200
Dimensiones (ØxAI)	100 mm × 52 mm
Peso	0.1 kg (incluida la base)
Grado de Protección	IP31
Bases compatibles / Accesorios	JBE-2160, JBE-2165
Certificado	EN 54-3