

JBE-P2L1.4LE

Jade Bird



Caractéristiques

- Jade Bird - Central de incendio de 4 lazos ampliable
- Affichage couleur LCD de 7"
- 200 dispositivos por lazo - Posibilidad de ampliar hasta 8 lazos con caja externa JBE-EXP
- Entièrement programmable à partir du panneau avant
- USB pour les données de programmation et mise à jour du firmware
- Outil de mise en marche basée sur un service web
- Jusqu'à 4 ampères disponibles pour l'alimentation de dispositifs externes
- Boîte métallique robuste avec porte avant équipée de clé

Spécifications

Nombre de boucles d'adresses	4 - (extension jusqu'à 8 avec JBE-P2L2-2LP et boîte externe JBE-EXP)
Topologies de boucles sélectionnables par l'utilisateur	Classe A (anneau) ou classe B (pièce jusqu'à 32 dispositifs)
Sorties de 24 VDC vers les appareils de terrain	2
Nombre maximal de dispositifs	800 (extensible à 1600))
Nombre maximum de groupes de sortie	400
Distance maximale de la boucle	2.000 m
Type de câble recommandé	2 x 1.5 mm² paire torsadée non maillée
Nombre maximal de points adressables	200 par boucle de classe A (max 2 x 200))
Tension de boucle	20~30V
Courant disponible par boucle	200 mA
Sorties d'alimentation externe	2 x 2A@24 VDC
Entrée de câble	Perforations de Ø20 mm (14x)
Sorties d'alarme et de défaut	Relais normalement ouvert sans tension (jusqu'à 2A@30 VDC)
Alimentation	230 VAC (196 - 253 V) 2.5A max.
Fusible de protection	2.5 A
Max. courant continu de sortie CC (Imax a)	5.5 A
Max. Courant de sortie DC alarme (Imax b)	4 A
Capacité de la batterie	2x 12V 7Ah~12Ah
Température de fonctionnement	-5 à +40 °C
Température de stockage	-20 à +55 °C
Humidité (sans condensation)	<95 %
Degré de protection	IP30
Dimensions	440 (L) x 370 (H) x 126 (Pr) mm
Poids (sans piles)	4 kg

Normes

EN 54-2 et EN 54-4

DoP

DoP-0370-CPR-3813-1