

MS-UR75-L04EU-G-P-W

Milesight Router Industrial 4G

4G Cat 4

5 portas 10/100/1000Mbps

PoE 802.3 af/at | Slot SSD

Ranhura dupla para cartão SIM

4G/3G

WiFi 802.11 b/g/n/ac |

Posicionamento GPS



Milesight

Router Industrial 4G com WiFi, GPS e PoE

5 portas Ethernet RJ45 10/100/1000 (1xWAN+4xLAN)

4 portas PoE (portas 1~4) 802.3 af/at

Ranhura dupla para cartão SIM 4G/3G (não incluído)

LTE 4G CAT4

Ponto de acesso WiFi de banda dupla 802.11 b/g/n/ac

Portas I/O, Serie RS232 e RS485

1xDI+1xDO

Entrada Posicionamento GPS e GLONASS

1 x M.2 NVMe SSD Slot

Antenas WiFi, LTE e GPS incluídas

Instalação em trilho DIN, parede ou mesa

Alimentação DC 9 a 48V (fonte de alimentação 48V incluído)

LEDs de status

Especificações

Marca	Milesight
Dispositivo	Router Industrial 4G PoE
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac Banda dupla 2.4+5GHz
Ethernet	5 portas Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (1x LAN + 4x WAN)
PoE	Portas 1-4 IEEE 802.3af/at PoE
SIM	2 ranhuras para cartão MicroSIM 4G / 3G (não incluído)
Posicionamento	GPS + GLONASS
Conectores de antena	LTE (Comprimento 23 cm), GPS e WiFi (Comprimento 17 cm) (antenas incluídas)
CPU	716 MHz, Quad-Core ARM Cortex-A7
RAM	512 MB DDR3
Flash	8 GB
Protocolos de rede	PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH
Portas	1x Entrada Digital + 1x Saída Digital + 1x Porta RS232 + 1x Porta RS485
Alimentação	DC 9-48V (fonte de alimentação 48V necessário para PoE incluído)
Material	Metal
Temp. funcionamento	-40° C ~ +70° C (funções LTE reduzidas > 60° C)
Umidade de funcionamento	0 ~ 95 % (não condensante) a 25° C
Instalação	Trilho DIN, parede ou mesa
Dimensões	135 x 118 x 45 mm
Peso	525 g
Região	Versão da UE para a EMEA e Ásia-Pacífico