

NV-KIT81-4CAM-5M

Kit de vidéosurveillance Nivian
Enregistreur NVR 8 canaux
4 Caméras IP 5Mpx
Installation Plug&Play P2P
Compatible avec ONVIF
App Nivian Connect/RXCamView



Nivian

Kit de vidéosurveillance

Contient: 4 Caméras 5Mpx

Enregistreur NVR 8CH

Compression H.265/H.264

Enregistrement 24 heures ou détection de mouvement

RJ-45 10/100 BaseT

Sortie HDMI 4K

Installation Plug & Play (caméras préconfigurées)

Contrôle à distance via l'application Nivian Connect/RXCamView

Contrôle à distance à partir du logiciel Nivian VMS

Compatible avec ONVIF

Matériel d'installation inclus: Câbles Ethernet pour PoE et câble LAN pour enregistreur

Caractéristiques

Caméras IP

Marque	Nivian
Modèle	NV-IPCV020H-5
Capteur d'image	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution maximale	5 Megapixel (2952 x 1944)
Taux Main Stream	5M / 4M / 3M / 1080p / 720p (1 ~ 15 FPS)
Compression	H.265/H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Illumination minimale	0.05 Lux / F1.2
Illumination infrarouge	0 Lux / 18 LEDs SMD (30 m)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, Privacy Masking
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Application Nivian Connect/RXCamView & Software Nivian VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +55° C
Mesures	115 mm (Pr) x 63 (Ø) mm
Poids	225 g

NVR

Marque	Nivian
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 8 canaux
PoE	Switch de 8 ports PoE IEEE802.3af (max. 60 W)
Caméras IP compatibles	NIVIAN (protocole propriétaire), ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio Bidirectionnel	1 entrée, 1 sortie RCA
Format Compression vidéo	H.265 / H.264
Résolution d'enregistrement	8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau / SATA

Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Accès distant	Application Nivian Connect/RXCamView & Software Nivian VMS
Alimentation	48VDC / 1.5 A
Dimensions	53 (H) x 227 (L) x 300 (Pr) mm / 1.7 Kg (sans HDD)