

NV-KIT81-4CAM-8M

Kit de vidéosurveillance Nivian
Enregistreur NVR 8 canaux
4 Caméras IP 4K
Installation Plug&Play P2P
Compatible avec ONVIF
App Nivian Connect/RXCamView



Nivian
Kit de vidéosurveillance
Contient: 4 Caméras 4K
Enregistreur NVR 8CH
Compression H.265/H.264
Enregistrement 24 heures ou détection de mouvement
RJ-45 10/100 BaseT
Sortie HDMI 4K
Installation Plug & Play (caméras préconfigurées)
Contrôle à distance via l'application Nivian Connect/RXCamView
Contrôle à distance à partir du logiciel Nivian VMS
Compatible avec ONVIF
Matériel d'installation inclus: Câbles Ethernet pour PoE et câble LAN pour enregistreur

Caractéristiques

Caméras IP

| | |
|-------------------------|--|
| Marque | Nivian |
| Modèle | NV-IPCV020H-8 |
| Capteur d'image | 1/2.3" Progressive CMOS |
| Résolution maximale | 8 Megapixel (3840 x 2160) |
| Taux Main Stream | 8 M / 4M / 3M / 1080p / 720p (1 - 15 FPS) |
| Compression | H.265/H.264 |
| Bitrate | 8 Kbps - 16 Mbps |
| Objectif | 3.6 mm |
| Illumination minimale | 0.1 Lux / F1.2 |
| Illumination infrarouge | 0 Lux / 18 LEDs SMD (30 m) |
| Améliorations d'image | DWDR, BLC, Privacy Masking, ROI |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
| Stockage interne | Non disponible |
| Accès distant | Application Nivian Connect/RXCamView & Software Nivian VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Temp. fonctionnement | -30° C - +55° C |
| Mesures | 138 mm (Pr) x 71 (Ø) mm |
| Poids | 345 g |

NVR

| | |
|-----------------------------|---|
| Marque | Nivian |
| Entrées pour Caméras IP | Port LAN jusqu'à 8 canaux |
| PoE | Switch de 8 ports PoE IEEE802.3af (max. 60 W) |
| Caméras IP compatibles | NIVIAN (protocole propriétaire), ONVIF |
| Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Audio Bidirectionnel | 1 entrée, 1 sortie RCA |
| Format Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| Résolution d'enregistrement | 8Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P |
| Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
| Alarmes | Non disponible |
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme |
| Backup | USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau / SATA |

| | |
|-------------------------|--|
| Stockage interne | 1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus) |
| Communication | 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
| Accès distant | Application Nivian Connect/RXCamView & Software Nivian VMS |
| Alimentation | 48VDC / 1.5 A |
| Dimensions | 53 (H) x 227 (L) x 300 (Pr) mm / 1.7 Kg (sans HDD) |