

Videoporteros / Nivian / Kits

NV-VIDEOINTERCOM-2BASIC

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit Videoportero
- Tecnología Analógico
- Kit formado por: Placa exterior de videoportero con cámara de 1000 TVL
- Audio bidireccional
- Monitor interior con pantalla TFT LCD de 7" con botonera física
- Conexión a través de 2 hilos
- Instalación Plug&Play

Especificaciones

MONITOR-2BASIC

Marca	Nivian
Sistema Operativo	Linux
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	800 X 480
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexion con la placa de calle	Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Conexión a internet	No Dispone
Gestión remota	No Dispone
Gestión CCTV	Soporta hasta 2 cámaras analógicas CVBS PAL / 1 Salida de vídeo analógico CVBS
Grabación de imagen	Tarjeta de memoria MicroSD hasta 32GB (No incluida)
Alimentación	Alimentador DC 15V /2A (incluido) -Consumo 7.5 W / Reposo 3 W
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C
Material	Plástico ABS
Dimensiones	144 x 212 x 16 mm
Peso	410 g

PLACA-2BASIC

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Cámara	1/3" CMOS
Resolución	1000 TVL
Visión nocturna	IR Leds / 5m
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido

Comunicación	Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador) Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m Diámetro del cable recomendado (0.75mm)
Alimentación	Alimentado desde el monitor de interior
Apertura de puertas	2 salidas de relé para cerradura eléctrica: 1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) 1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Protección ambiental	Exterior (impermeable IP65) / IK07
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +55°C
Dimensiones	129 x 49 x 30 mm
Peso	132 g