

Smart Home / Home8 / Kits

OPL-C2S6

HOME8



Características

- Hasta 1 administrador y 1 usuario autorizado, con usuario/contraseña gestionados en la nube
- Visualización en directo por streaming
- Grabación manual desde la App
- Grabación automática de eventos en local
- Hasta 1 administrador, 5 usuarios autorizados y 5 contactos de emergencia
- Visualización en directo por streaming sin ADS
- Visualización de las grabaciones realizadas por la cámara IP y almacenadas en local en el pendrive del sistema cuando se haya comunicado un evento, clips de 30 segundos

Especificaciones

Pasarela De Control

Marca	Oplink
Conexión pasarela	Ethernet / RJ45
Comunicación periféricos	Vía radio 433 MHz
Alimentación	DC 5 V 2000 mA (incluido)
Almacenamiento vídeo	Pendrive USB 16 GB (incluido)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Dimensiones	36 (Al) x 160 (Al) x 120 (Fo) mm

Cámara Ip

Comunicación con pasarela	WiFi IEEE 802.11b/g privada
Compresión	MJPEG
Sensor	1/4" CMOS
Resolución	VGA (640x480)
Lente	3.6 mm (66º)
Iluminación mínima	0 Lux / 4 LEDs IR Alcance 10 m
Conexión física	RJ-45 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Detección de movimiento	Virtual por videosensor
Alimentación	DC 5 V 1000 mA (incluido)
Dimensiones	95 (Al) x 75 (An) x 26 (Fo) mm

Sirena

Señal acústica	Presión sonora 110 dB (gradualmente)
Señal luminosa	Led estroboscópico

Distancia de transmisión	? 15 m (en interior)
Frecuencia	433 MHz
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	Apto para interior
Batería de respaldo	3 x pilas AAA
Alimentación	DC 5 V 500 mA (incluido)
Dimensiones	112 (Al) x 63 (An) x 30 (Fo) mm

Contacto Magnético

Distancia de transmisión	? 15 m (en interior)
Frecuencia	433 MHz
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	Apto para interior
Alimentación	1 x pila 3 V CR17345
Dimensiones	87 (Al) x 38 (An) x 21 (Fo) mm

Detector Pir

Compatibilidad	Oplink
Ángulo de detección	120º horizontal
Rango de detección	3~13 m
Frecuencia de radio	433 MHz
Alcance inalámbrico	15 m en interior
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	0º C ~ 45º C
Alimentación	1 pila 3 V CR17345 (Litium)
Dimensiones	83 (Al) x 61(An) x 49 (Fo) mm
Peso	60 g