

CCTV Analógico / HDCVI / Cámaras / Domos Motorizados

# SD6C430I-HC

DAHUA

## Características

---

- Cámara domo motorizada HDCVI
- Alta Velocidad 240°/segundo
- Zoom óptico 30X
- Zoom digital 16X
- 1/2.8" Exmor CMOS
- 4 Mpx (2560x1440)
- Salida HDCVI
- Lente varifocal 4.5~135.0 mm
- 0 Lux
- LEDs Alcance 100 m
- IR CUT
- WDR
- Alarmas
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Uso exterior IP66 - Soporte para pared incluido

## Especificaciones

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Sensor de imagen</b>           | 1/2.8" Sony© Progressive Exmor CMOS                             |
| <b>Resolución</b>                 | 4M a 25 FPS / 1080P a 25 FPS / 720P a 25 FPS / 720P a 50 FPS    |
| <b>Salida de vídeo</b>            | BNC formato HDCVI, conmutable a CVBS                            |
| <b>Iluminación mínima</b>         | 0.05 Lux (color) / 0 Lux (B/N)                                  |
| <b>Iluminación infrarroja</b>     | Automática 6 LEDs IR alcance 150 metros                         |
| <b>Óptica</b>                     | Varifocal 4.5 ~ 135 mm (Zoom óptico 30X)                        |
| <b>Zoom digital</b>               | 16 X  |
| <b>Electronic shutter</b>         | 1/3s~1/300,000s   |
| <b>Día / Noche</b>                | Filtro mecánico ICR removible                                   |
| <b>Control de ganancia</b>        | Auto / Manual   |
| <b>Compensación de contraluz</b>  | BLC, HLC, WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 2D/3D-NR, Privacy masking |
| <b>Relación S/N</b>               | > 55 dB   |
| <b>Rango Pan/Tilt</b>             | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°          |
| <b>Velocidad manual</b>           | Horizontal: 0.1° ~160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s              |
| <b>Velocidad entre Presets</b>    | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s                          |
| <b>Posiciones preestablecidas</b> | 300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan    |
| <b>Comunicación</b>               | RS485, Pelco P / Pelco D / DH-SD                                |
| <b>Audio</b>                      | 1 entrada (Line In)   |
| <b>Alarmas</b>                    | 2 entradas / 1 relay NO/NC                                      |
| <b>Alimentación</b>               | AC 24 V / 3 A   |
| <b>Temp. funcionamiento</b>       | -40° C ~ +60° C   |
| <b>Grado de protección</b>        | IP66  |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b>  | 336 mm (Al) x 205 (Ø) mm  |
| <b>Peso (sin soporte)</b>         | 7800 g  |