

Contrôle d'Accès / Safire / Claviers autonomes

# SF-AC102-MF

SIB



## Caractéristiques

- Safire
- Contrôle d'accès autonome
- Accès par carte MF, mot de passe et/ou combinaisons
- Clavier et boîtier en métal
- Indicateur LED de signalisation
- Wiegand 26
- Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)
- Contrôle de temps d'ouverture et de fermeture

## Spécifications

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                 | Safire   |
| <b>Modèle</b>                 | SF-AC102-MF  |
| <b>Capacité</b>               | Jusqu'à 2.000 cartes/mots de passe   |
| <b>Modes d'identification</b> | Carte, PIN et combinaisons   |
| <b>Carte de proximité</b>     | MF 13.56 MHz   |
| <b>Sorties</b>                | Relais NO/NF, bouton poussoir et sonnerie  |
| <b>Communication</b>          | Wiegand 26   |
| <b>Fonctions spéciales</b>    | Fonctionnement en tant que terminal autonome ou en tant que lecteur<br>Fonctionnement du relais en mode monostable ou bistable |
| <b>Alimentation</b>           | DC 12 V  |
| <b>Consommation au repos</b>  | ? 30 mA  |
| <b>Degré de protection</b>    | Intérieur  |
| <b>Temp. fonctionnement</b>   | -40° C ~ +60° C  |
| <b>Dimensions</b>             | 75 (L) x 110 (H) x 25 (Pr) mm  |
| <b>Poids</b>                  | 580 g  |