

Contrôle d'Accès / Safire / Claviers autonomes

## SF-AC114-MF

SIB



### Caractéristiques

---

- Safire
- Indicateur de signalisation LED et acoustique
- Contrôle d'accès autonome
- Wiegand 26
- Accès par carte MF
- Contrôleur intégré (bouton-poussoir et relais)
- Sans boîtier (adapté à l'intégration dans des systèmes tiers)
- Contrôle de temps d'ouverture et de fermeture

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Safire
<b>Modèle</b>	SF-AC114-MF
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 3.000 cartes
<b>Modes d'identification</b>	Carte
<b>Carte de proximité</b>	MF 13.56 MHz
<b>Sorties</b>	Relais NO/NC et bouton poussoir
<b>Communication</b>	Wiegand 26
<b>Fonctions spéciales</b>	Fonctionnement en tant que terminal autonome ou en tant que lecteur Fonctionnement du relais en mode monostable ou bistable
<b>Alimentation</b>	DC 12 V
<b>Consommation au repos</b>	? 45 mA
<b>Degré de protection</b>	Intérieur
<b>Temp. fonctionnement</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	36 (L) x 84 (H) x 8 (Pr) mm
<b>Poids</b>	28 g