

Pointeuses / Safire / Terminaux

SF-AC3003KEMD-IP

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- Capacité 1.000 empreintes et 100.000 registres
- Lecteur biométrique autonome pour contrôle d'accès et de présence
- Communication TCP/IP et USB
- Identification par carte EM, empreinte digitale, mot de passe et/ou combinaisons
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton, sonnette et relais)
- Clavier et écran 2.4" TFT à couleur
- Compatible avec le software Safire Control Center

Spécifications

Marque	Safire
Modèle	SF-AC3003KEMD-IP
CPU	Linux
Capteur	Optique
Capteur d'activation	Auto-activation par infrarouges
Temps de vérification	< 1 seg
Capacité	Jusqu'à 1.000 empreintes digitales/cartes (jusqu'à 10 par utilisateur)
Registres	100.000 registres et 50.000 registres de présence
Modes d'identification	Empreinte digitale, carte, PIN et/ou combinaisons
Carte de proximité	Carte RFID EM 125 kHz
Écran	2.4" LCD TFT a couleur
Communication	TCP/IP, USB
Sorties	sonnette, relais
Entrées	Capteur de porte, bouton de déverrouillage
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Alimentation	DC 12 V / 1 A max.
Degré de protection	Apte pour intérieur
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	140 (L) x 155 (H) x 30 (Pr) mm
Poids	400 g