

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

SF-B080A-3KE1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
- Cámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y Analógica
- CMOS 1/2.5"
- 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Audio sobre coaxial
- 2DNR
- IR CUT
- Mejoras de imagen HLC, BLC, AGC, DWDR
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
Resolución	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVI:2560×1440@25fps/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 30 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	1 Micrófono (Audio sobre coaxial en HDTVI)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, 6W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	74.50 (Al) x 74.50 (An) x 167.5 (Fo) mm
Peso	570 g