

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméra Bullet

# SF-B080A-3KE1

SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme E1 professionnelle de haute qualité et de haute performance
- Caméra Bullet HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique
- CMOS 1/2.5"
- 3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
- Sortie 4 en 1
- Objectif 2.8mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- Audio sur coaxial
- 2DNR
- IR CUT
- Amélioration de l'image HLC, BLC, AGC, DWDR
- Étanche IP67

## Spécifications

<b>Marque</b>	Safire Smart
<b>Gamme</b>	E1 Professionnel de haute qualité et de haute performance
<b>Capteur d'image</b>	1/2.5" CMOS
<b>Résolution maximale</b>	3K (2944x1656, 5Mpx 16:9)
<b>Résolution</b>	TVI: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVI: 2560x1440@25fps/30fps AHD: 2944x1656@20fps, 2560x1440@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
<b>Objectif</b>	2.8 mm (H: 91°, V: 74.8°, D: 103.8°)
<b>Illuminateur minimale</b>	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
<b>Illuminateur infrarouge</b>	0 Lux / Portée IR jusqu'à 30 m (ICR)
<b>Jour / Nuit</b>	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
<b>Sortie vidéo</b>	1 x BNC commutable HDTV / HDTV / AHD / CVBS
<b>Audio</b>	1 Microphone (Audio sur coaxial en HDTV)
<b>Fonctions de base</b>	Menu OSD (à distance)
<b>Fonctions OSD configurables</b>	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Smart IR
<b>Positionnement de l'objectif</b>	3 Axes
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 500 mA, 6W max
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +50° C
<b>Matériel</b>	Corps en métal et support en plastique
<b>Dimensions</b>	74.50 (H) x 74.50 (L) x 167.5 (Pr) mm
<b>Poids</b>	570 g