

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

SF-B080SA-2E1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones
- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- CMOS 1/2.8" Starlight
- 2Mpx (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- 3D DNR
- IR CUT
- HLC, BLC, AGC
- WDR (120dB)
- Audio sobre coaxial sobre HDTVI- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	2Mpx (25fps)
Lente	2.8 mm (H: 101°, V: 68.6°, D: 108.6°)
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 30 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Audio sobre coaxial	Micrófono Integrado (Audio sobre coaxial soportado sobre HDTVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 300 mA, 4W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	82.8 (Al) x 94.6 (Ø) mm
Peso	390 g