

CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméra Bullet

SF-B580ZS-2E1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 professionnelle de haute qualité et de haute performance
- Caméra Bullet HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique
- CMOS 1/2.8" Starlight
- 2Mpx (1920x1080)
- Sortie 4 en 1
- Objectif motorisé 2.8~12mm- 0 Lux
- IR Portée 50 m
- 3D-DNR
- IR CUT
- Mirror
- HLC, BLC, AGC, DWDR
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1 Professionnel de haute qualité et de haute performance
Capteur d'image	1/2.8" CMOS Starlight
Résolution maximale	2 Mpx (1920x1080)
Résolution	2Mpx@25FPS
Objectif	Motorisé 2.8~12 mm (H: 88.6°~34.4°, V: 57.5°~19.7°, D: 96.4°~39°)
Élumination minimale	0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Élumination infrarouge	0 Lux / Portée IR jusqu'à 50 m (ICR)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	Par DVR (HDTV par défaut)
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Alimentation	DC 12 V / 700 mA, 8.5W max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Matériel	Corps en métal et support en plastique
Dimensions	80.5 (L) x 80.5 (H) x 217,70 (F) mm
Poids	560 g