

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

SF-IPB070A-2B1-DL-GREY

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- B1 Économique avec double éclairage
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- Double lumière: Portée IR 20 m et portée LED blanche 40m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Couleur Gris

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 Économique avec double éclairage
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Mégapixel (1920x1080)
Illumination minimale	Couleur: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, image couleur 24/7h
Portée éclairage	Double éclairage: IR jusqu'à 20m LED blanche jusqu'à 20m * Auto: Lorsque la caméra détecte la présence d'une personne, elle passe du mode noir et blanc au mode couleur, en activant sa lumière blanche
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Fixe 2.8mm
Angle de vue (FOV)	H: 97°, V: 52°, D: 115°
DORI	59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Audio	Microphone intégré, 1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Non disponible

Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	80.3 (H) x 80.5 (L) x 217.8 (Pr) mm
Poids	690 g