

SF-IPB070A-2B1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz Dual: IR alcance 20 m y Led blanco alcance 40m
- Compresión H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 Económica con iluminación dual
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m * Auto: Cuando la cámara detecta la presencia de una persona, cambia de modo blanco y negro a modo color, activando su luz blanca
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Fija 2.8mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97°, V: 52°, D: 115°
DORI	59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone

Acceso remoto

Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad

ONVIF

Alimentación

DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección

Impermeable IP67

Temp. funcionamiento

-30° C ~ +60° C

Dimensiones

80.3 (Al) x 80.5 (An) x 217.8 (Fo) mm

Peso

690 g