

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

# SF-IPB080A-4E1-DL

SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- Double lumière: Portée de l'IR et des LED blanches 30 m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

<b>Marque</b>	Safire Smart
<b>Gamme</b>	E1
<b>Capteur d'image</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	4 Mégapixel (2560x1440)
<b>Illumination minimale</b>	Couleur: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
<b>Double lumière</b>	IR et lumière blanche avec portée de 30 m
<b>Jour/nuit</b>	Filtre ICR mécanique amovible
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Taux Main Stream</b>	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Taux Extra Stream</b>	25 FPS (720P, D1, CIF)
<b>Taux du troisième flux</b>	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
<b>Compression</b>	H.265 / H.264
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Objectif</b>	2.8 mm
<b>Angle de vue (FOV)</b>	H: 94°, V: 50°, D: 115°
<b>DORI</b>	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
<b>Améliorations d'image</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
<b>Détection de mouvement</b>	Si
<b>Fonctions Intelligentes</b>	Intelligence Artificielle basée sur classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
<b>Audio</b>	Microphone intégré
<b>Compression audio</b>	G711A / U
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Stockage interne</b>	Carte microSD jusqu'à 256GB

<b>Accès distant</b>	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF
<b>P2P</b>	Si
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Matériel</b>	Métal et plastique
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	94.6 (Ø) × 82.8 (H) mm
<b>Poids</b>	460 g