

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

# SF-IPB080A-4E1-GREY

SAFIRE SMART



## Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Entrée audio
- Carte MicroSD
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Couleur Gris

# Spécifications

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                  | Safire Smart                                                                                                                                                           |
| Gamme                   | E1                                                                                                                                                                     |
| Capteur d'image         | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                             |
| Résolution maximale     | 4 Mégapixel (2560x1440)                                                                                                                                                |
| Illumination minimale   | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR                                                                                                                      |
| Portée IR               | 30 m                                                                                                                                                                   |
| Jour/nuit               | Filtre ICR mécanique amovible                                                                                                                                          |
| Electronic Shutter      | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                        |
| Taux Main Stream        | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)                                                                                                                                       |
| Taux Extra Stream       | 25 FPS (720P, D1, CIF)                                                                                                                                                 |
| Taux du troisième flux  | 25 FPS (D1, 480x240, CIF)                                                                                                                                              |
| Compression             | H.265 / H.264                                                                                                                                                          |
| Bitrate                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                                                                                       |
| Objectif                | 2.8 mm                                                                                                                                                                 |
| Angle de vision (FOV)   | H: 94°, V: 50°, D: 115°                                                                                                                                                |
| DORI                    | 62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                                                                                                                  |
| Améliorations d'image   | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI                                                                                       |
| Détection de mouvement  | Si                                                                                                                                                                     |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie |
|                         | Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)                                                |
| Audio                   | 1 Entrée                                                                                                                                                               |
| Compression audio       | G711A / U                                                                                                                                                              |
| Interface réseau        | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                                                                                               |
| Stockage interne        | Carte microSD jusqu'à 256GB                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accès distant</b>        | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| <b>Interopérabilité</b>     | ONVIF                                                                             |
| <b>Alimentation</b>         | DC 12 V / 666 mA / 8 W max. / PoE IEEE802.3af                                     |
| <b>Degré de protection</b>  | Étanche IP67                                                                      |
| <b>Matériel</b>             | Métal et plastique                                                                |
| <b>Temp. fonctionnement</b> | -30° C ~ +60° C                                                                   |
| <b>Dimensions</b>           | 74.50 (H) x 74.50 (L) x 167.5 (Pr) mm                                             |
| <b>Poids</b>                | 660 g                                                                             |