

SF-IPB080A-4I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée - Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Carte microSD jusqu'à 256GB
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592x1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 95.3°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Améliorations d'image	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si Intelligence Artificielle Avancée basée sur classification des humains, véhicules, véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages
Fonctions Intelligentes	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré

Exceptions	Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales
Audio	1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 702 mA / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	74.5 (H) x 74.5 (L) x 167.50 (Pr) mm
Poids	423 g

Dimensions

