

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

SF-IPB080A-6B1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1 con luz dual
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200×1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- DualLight alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 con luz dual
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3200×1800)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Dual Light	Alcance IR y Luz Blanca: 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110.5°, V: 57°, D: 131°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	75 (Al) x 75 (An) x 167.6 (Fo) mm
Peso	382 g