CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

## SF-IPB080A-6I1

## **SAFIRE SMART**



## Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada- Cámara Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3296×1856)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR

- Audio
- Microfono Integrado
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Tarjeta microSD hasta 256GB
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

## Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 54.5°, D: 130°
DORI	71 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida  Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados  Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características  Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal

Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono Integrado
Compresión de audio	G711A / U
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS y Safire Smart APP
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	74.5 (AI) x 74.5 (An) x 167.50 (Fo) mm
Peso	423 g