

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

# SF-IPB380A-6E1-DL-0360

SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Objectif 3.6 mm
- 0 Lux
- Portée Dual Light 50 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Entrée audio
- Microphone Intégré
- Carte MicroSD
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                  | Safire Smart  |
| <b>Gamme</b>                   | E1  |
| <b>Capteur d'image</b>         | 1/2.5" Progressive Scan CMOS  |
| <b>Résolution maximale</b>     | 6 Megapixel (3200×1800)   |
| <b>Illumination minimale</b>   | Couleur: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR  |
| <b>Portée Dual Light</b>       | IR: 50 m<br>Lumière blanche: 40 m   |
| <b>Jour/nuit</b>               | Filtre ICR mécanique amovible   |
| <b>Electronic Shutter</b>      | 1/2~1/100.000 s   |
| <b>Taux Main Stream</b>        | 20 FPS (6Mpx)<br>30 FPS (4Mpx, 1080P)   |
| <b>Taux Extra Stream</b>       | 25 FPS (720P, D1, CIF)  |
| <b>Taux du troisième flux</b>  | 25 FPS (D1, 480x240, CIF)   |
| <b>Compression</b>             | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| <b>Bitrate</b>                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps  |
| <b>Objectif</b>                | 3.6 mm  |
| <b>Angle de vue (FOV)</b>      | H: 78°, V: 38°, D: 94°  |
| <b>DORI</b>                    | 105 m (D), 42 m (O), 21 m (R), 10 m (I)   |
| <b>Améliorations d'image</b>   | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI  |
| <b>Détection de mouvement</b>  | Si  |
| <b>Fonctions Intelligentes</b> | Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie<br><br>Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
| <b>Audio</b>                   | 1 Entrée / Microphone intégré   |
| <b>Compression audio</b>       | G711A / U   |
| <b>Interface réseau</b>        | Ethernet 10 / 100M BaseT  |
| <b>Stockage interne</b>        | Carte microSD jusqu'à 256GB   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Accès distant</b>        | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| <b>Interopérabilité</b>     | ONVIF   |
| <b>Alimentation</b>         | DC 12 V / 9.5 W max. / PoE IEEE802.3af  |
| <b>Degré de protection</b>  | Étanche IP67  |
| <b>Matériel</b>             | Métal et plastique  |
| <b>Temp. fonctionnement</b> | -30° C ~ +60° C   |
| <b>Dimensions</b>           | 80.5 (H) x 80.5 (L) x 217.8 (Pr) mm   |
| <b>Poids</b>                | 680 g   |