

SF-IPB571ZCA-4E1-DL

Safire Smart

Câmara IP Bullet gama E1 Night

Colour AI

Resolução 4 Megapixel (2566x1440)

Lente motorizada 2.8~12mm |

IR&Led até 40m

IA: Classificação de humano e veículo

Impermeabilidade IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama E1 com Inteligência Artificial

Câmara Bullet IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente Motorizada 2.8~12mm

0 Lux

Night Color, imagem a cores 24/7h

Luz Dual: Alcance IR 40 m e alcance do LED branco 40m.

Compressão H.265 / H.264

WDR

3DNR

Microfone integrado

Áudio

Inteligência Artificial: Classificação de humano e veículo

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	E1 Night Cor
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminação mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagem a cores 24/7h
Alcance da iluminação	Iluminação dupla: IR até 40m LED branco até 40m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps – 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8–12 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 97-33°, V: 52-18°, D: 115-37°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 73 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Deteção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	Inteligência Artificial baseada na classificação homem-veículo em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...)
Áudio	Microfone incorporado, 1 Entrada
Compressão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	80.3 (Al) x 80.5 (Lg) x 217.8 (Fd) mm
Peso	690 g