

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

SF-IPB580ZA-4B1-DL

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme B1 avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux - Portée de Dual Light 50 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Entrée audio
- Microphone Intégré
- Intelligence artificielle: Classification des personnes
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560 × 1440)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée Dual Light	IR: 50 m Lumière blanche: 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Taux Main Stream	4MP / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Taux Extra Stream	D1 / VGA / 480x240 / CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Objectif	2.8-12 mm Motorisée
Angle de vue (FOV)	H: 92.5~34°, V: 54.5~18°, D: 112~39°
DORI	181~56 m (D), 72~22 m (O), 36~11 m (R), 180~5 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	L'intelligence artificielle basée sur la classification de personnes sur: Intrusion dans une zone, franchissement de ligne
Audio	1 Entrée / Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF

Alimentation	DC 12 V / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	70.4 (H) x 79.5 (L) x 218.1 (Pr) mm
Poids	622 g