

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

SF-IPB580ZA-8E1-DL

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Objectif motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux - Portée de Dual Light 50 m
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Entrée audio
- Microphone Intégré
- Carte MicroSD
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1
Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Megapixel (3200 × 1800)
Illumination minimale	Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée Dual Light	IR: 50 m Lumière blanche: 30 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	60Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (30fps) 50Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (25fps)
Taux Extra Stream	720P / D1 / VGA / 640×360 / CIF / 480×240 (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Taux du troisième flux	720P / D1 / 640×360 /CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8-12 mm Motorisée
Angle de vue (FOV)	H: 97.3°~34°, V: 52.3°~17.7°, D: 116°~37°
DORI	277~88 m (D), 111~35 m (O), 55~17 m (R), 28~8 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Audio	1 Entrée / Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB

Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	80.5 (H) x 80.5 (L) x 217.8 (Pr) mm
Poids	680 g