

SF-IPB585ZA-4I1-0550

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif motorisé 5~50 mm
- 0 Lux
- IR portée 100 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592 x 1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	100 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	4MP / 2592x1520 / 2K / 3MP / 1080P (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Taux Extra Stream	720P / D1 / VGA / 640x360 / 480x240 / CIF (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Taux du troisième flux	720P / D1 / CIF / 480x240 (60Hz : 30fps; 50Hz: 25fps)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisé 5 ~ 50 mm
Angle de vue (FOV)	H: 45.5°~7°, V: 26°~5°, D: 54°~9°
DORI	W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 497 m (D), 199 m (O), 99 m (R), 50 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	<p>Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie</p> <p>Détection faciale et capture des visages</p> <p>Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés</p> <p>Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques</p> <p>Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)</p>

Audio	1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Sortie CVBS	Oui (BNC pour test)
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / mA / 12.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm
Poids	1040 g