

# SF-IPB585ZA-4I1-0722

## SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif motorisé 7~22 mm
- 0 Lux
- IR portée 100 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Étanche IP67

## Spécifications

---

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592x1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	100 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisé 7 ~ 22 mm
Angle de vue (FOV)	H: 43-18°, V: 25-11°, D: 50-20°
DORI	W: 137 m (D), 55 m (O), 24 m (R), 14 m (I) T: 316 m (D), 126 m (O), 63 m (R), 32 m (I)
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
	Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
Fonctions Intelligentes	Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)

<b>Audio</b>	1 Entrée
<b>Compression audio</b>	G711A / U
<b>Alarmes</b>	1 Entrée / 1 Relais
<b>Sortie CVBS</b>	Oui (BNC pour test)
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Stockage interne</b>	Carte microSD jusqu'à 256GB
<b>Accès distant</b>	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Degré de protection</b>	Étanche IP67
<b>Matériel</b>	Métal
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm
<b>Poids</b>	1000 g