

SF-IPB585ZA-4LPR-0832

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme LPR avec reconnaissance de plaques d'immatriculation
- Caméra Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif motorisé 8-32 mm
- 0 Lux
- IR portée 100 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmes
- Reconnaissance des plaques d'immatriculation jusqu'à 120Km/h
- Gestion de liste d'autorisée et non autorisées avec jusque 10.000 plaques
- Détection des véhicules sans plaque d'immatriculation
- Détection de la marque, de la couleur, du type, du modèle, de l'année de production
- Wiegand
- Alarme
- Carte MicroSD

- Audio
- Sortie CVBS
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	LPR
Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592x1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.0007 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux avec IR Couleur: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	100 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisé 8 ~ 32 mm
Angle de vue (FOV)	H: 41-15.5°, V: 23-9.5°, D: 46.5-18°
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Caractéristiques de la détection des plaques d'immatriculation	Capture de l'image originale (4Mpx) et de la plaque d'immatriculation Base de données contenant jusqu'à 10.000 plaques d'immatriculation avec liste des plaques autorisées et non autorisées Rang de détection jusqu'à 120Km/h Distance de détection recommandée: 7 - 30 m
Types de détection des véhicules	Véhicules avec ou sans plaque d'immatriculation Sens de circulation Tolérance face à l'absence d'un caractère de la plaque Extraction des caractéristiques: Marque, modèle, année de fabrication, couleur, couleur de la plaque d'immatriculation, type de véhicule
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G711A / U
Alarmes	1 Entrée / 1 Sortie
Wiegand	Oui (26 bit)

Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm
Poids	1000 g