

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméra Bullet

SF-IPB585ZA-6I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 6Mpx (3296×856)
- Objectif motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR portée 70 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Microphone Intégré
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF



- PoE (IEEE802.3af)

- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	6 Mégapixel (3296×856)
Illumination minimale	Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	70 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P)
Taux Extra Stream	30 FPS (720P, D1, VGA, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	30 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Motorisé 2.8 ~ 12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 109-37°, V: 58-21°, D: 132-44°
DORI	W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I)
Améliorations d'image	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
	Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
Exceptions	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré
	Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales

Audio	1 Entrée / 1 Sortie / Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, P2P
Alimentation	DC 12 V / 11.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm
Poids	1040 g