

SF-IPB798ZUWHA-8U-AI

Câmara IP 8 Megapixel

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Ultra Low Light

Lente motorizada 2.8 ~ 12 mm AF

Alarme | Áudio

True sense: Filtro de falso alarme



Saffire

Câmara Bullet IP

Gama ULTRA

1/1.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente motorizada 2.8 ~12mm

Ultra Low Light

0 Lux

Alcance IR 50m

Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3at

WDR

3D-DNR

IR Cut

TrueSense, filtro de falsa alarme para veículos e pessoas

Gravação no cartão SD

Alarme

Áudio

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

Impermeável IP66

Especificações

Marca	SAFIRE
Sensor de imagem	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminação mínima	0.011 Lux / F1.4
Iluminação infravermelha	0 Lux / Matrix LED IR (50 m)
Lente	Motorizada 2.8 – 12 mm (H: 108~45°, V: 58~25°, D: 127~52°)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.265 /H.264
Vídeo Bit Rate	32 Kbps – 16Mbps
Taxa Main Stream	8Mpx / 5Mpx (1~20 FPS), 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Taxa Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 – 25 FPS)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Dia / Noite	Auto / Programável / Cor / BW (Branco e negro)
Recursos avançados	TrueSense com filtro de falso alarme para veículos e pessoas Cruzamento de linha Intrusão
Armazenagem interna	Cartão SD (até 256 GB)
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmes	1 IN / 1 OUT
Áudio	1 IN / 1 OUT
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 1300 mA, PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP66
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	144 (Ø) x 333 (Altura) mm
Dimensões da base	4 parafuso 46 (Al) x 83.5 (An) mm
Peso	1430 g