

SF-IPCU014A-4B1W-PIR

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme B1 Wi-Fi Cámara IP cube Wi-Fi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif 2.1 mm
- 0 Lux
- IR portée 10 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- Carte MicroSD
- Détection des personnes
- Détecteur PIR
- Microphone et haut parleur
- Audio Bidirectionnel
- Entrée et sortie d'alarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- WiFi IEEE802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- P2P

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 WiFi
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2560x1440)
Illumination minimale	Couleur: 0.035 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	10 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Compression	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Objectif	2.1 mm
Angle de vue (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Améliorations d'image	WDR (78dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Détecteur PIR	Détection jusqu'à 5m, 100°
Fonctions Intelligentes	Détection des personnes
Alarmes intelligentes	Détection de mouvement, détection de personnes, entrée d'alarme, PIR, carte mémoire pleine, défaillance de la carte mémoire, conflit IP ou câble déconnecté
Audio	1 Microphone / 1 Haut-parleur Audio bidirectionnel avec application mobile ou interface web Enregistrement des messages d'alarme
Compression audio	G711A / U
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT

Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 128GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
P2P	Si Notifications push envoyées en cas d'exception vidéo, de détection humaine, de détection PIR ou d'entrée d'alarme dans l'application Safire Smart
WiFi	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n Jusqu'à 50m en champ libre
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 666 mA / 5 W max. / PoE IEEE802.3af
Matériel	Plastique
Angle du support d'installation	Horizontal: 0°-230°; Vertical: 0°-71°; Rotation: 0°-360°
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +50° C
Dimensions	130 (H) x 71.7 (L) x 71.7(Fo) mm
Poids	140 g
Installation	Support de bureau, de plafond ou mural intégré