

SF-IPD050A-4I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Dôme IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR portée 20 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• 3 Axes

• Étanche IP66

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592x1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	20 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 95°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Améliorations d'image	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
	Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
Exceptions	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré
	Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales
Détection de mouvement	Si

Audio	Microphone intégré, 1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 200 mA / 6 W max. / PoE IEEE802.3af
3 Axes	Si
Degré de protection	Étanche IP66
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	110 (?) x 59.80 (H) mm
Poids	380 g