

# SF-IPD360A-12I1

## SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- fisheye Gamme I1
- Caméra dôme IP Fisheye
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- 12 Megapixel (4000x3000)
- Objectif 1.65 mm
- Grand angle 360°
- 0 Lux
- IR portée 20 m
- Compression H.265 / H.264
- DWDR
- 3DNR
- 2 Microphones intégrés
- Dewarping du matériel
- Carte thermique
- Intelligence artificielle avancée basée sur la détection des personnes et des véhicules
- Audio
- Alarmes
- Carte microSD jusqu'à 256GB
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR



- Compatible avec ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- P2P

- Étanche IP67

## Spécifications

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                 | Safire Smart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gamme                  | I1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capteur d'image        | 1/1.7" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résolution maximale    | 12 Mégapixel (4000x3000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Illumination minimale  | Couleur: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portée IR              | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jour/nuit              | Filtre ICR mécanique amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Electronic Shutter     | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Main Stream            | Mode 1: Fisheye + panorama + 3 PTZ<br>Vue fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960)<br>Vue panoramique: 15fps@(4000x3000 / 3840x2160)<br>Voir 3PTZ 15fps@(1920x1080 / 704x576), 15fps@(960x540 / 480x240)<br><br>Mode 2: Fisheye + 4 PTZ<br>Vue fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960)<br>Vue 4PTZ: 15fps@(1280x720*4)<br><br>Mode 3: Fisheye + 4PTZ Fusion<br>Vue fisheye: 20fps@(3000x3000), 20fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960)<br>Voir la fusion 4PTZ: 20fps@(2560x1440) |
| Sub stream             | Vue fisheye: 20fps@(1920x1920, 960x960, 480x480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compression            | H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bitrate                | 128 Kbps ~ 16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objectif               | 1.65 mm (360°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installation           | Plafond ou mur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Améliorations d'image  | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Détection de mouvement | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio                  | 2x Microphones intégrés, 1 entrée et 1 sortie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compression audio      | G711A / U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Intelligence artificielle**

Mode 1: Installation murale ou sur un bureau  
Région d'intrusion, entrée et sortie de zone, nombre de cibles par ligne, classification des personnes et des véhicules.  
Détection de la densité de personnes.

Mode 1/2/3: Montage au plafond  
Région d'intrusion, entrée et sortie de zone, nombre de cibles par ligne, classification des personnes et des véhicules

**Alarmes**

1 Entrée / 1 Relais

**Sortie vidéo**

1 Sortie BNC CVBS

**Interface réseau**

Ethernet 10 / 100M BaseT

**Stockage interne**

Carte microSD jusqu'à 256GB

**Accès distant**

Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS

**Interopérabilité**

ONVIF

**Alimentation**

DC 12 V / 950 mA / 10.5 W max. / PoE IEEE802.3af

**Degré de protection**

Étanche IP67

**Matériel**

Métal

**Temp. fonctionnement**

-30° C ~ +60° C

**Dimensions**

130 (?) x 41 (Fo) mm

**Poids**

650 g

Dimensions

