

# SF-IPD360A-6I1

## SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- fisheye Gamme I1
- Caméra dôme IP Fisheye
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (2160x2160)
- Objectif 1.1 mm
- Grand angle 360°
- 0 Lux
- IR portée 30 m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Alarmes
- Carte microSD jusqu'à 256GB
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Safire Smart
<b>Gamme</b>	I1
<b>Capteur d'image</b>	1/2.9" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	6 Mégapixel (2160x2160)
<b>Illumination minimale</b>	Couleur: 0.068 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux avec IR
<b>Portée IR</b>	30 m
<b>Jour/nuit</b>	Filtre ICR mécanique amovible
<b>Electronic Shutter</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Résolution</b>	- Fisheye + panorama + 3 PTZ 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 3x 15fps@(1920x1080 / 704x576), 15fps@(960x540 / 480x240) - Fisheye + 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 4x 15fps@(960x 540 / 480x240)
<b>Compression</b>	H.265 / H.264 / MJPEG
<b>Bitrate</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Objectif</b>	1.1 mm (360°)
<b>Installation</b>	Plafond ou mur
<b>Améliorations d'image</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
<b>Détection de mouvement</b>	Si
<b>Audio</b>	Microphone intégré, 1 Entrée et 1 Sortie
<b>Compression audio</b>	G711A / U
<b>Alarmes</b>	1 Entrée / 1 Relais
<b>Sortie vidéo</b>	1 Sortie BNC CVBS
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Stockage interne</b>	Carte microSD jusqu'à 256GB
<b>Accès distant</b>	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS

Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 950 mA / 10.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	130 (?) x 41 (Fo) mm
Poids	650 g

## Dimensions

