

# SF-IPD540ZA-4E1-GREY

## SAFIRE SMART



## Caractéristiques

---

- Safire Smart
- Gamme E1
- Caméra Dôme IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif motorisé 2.8~12mm
- 0 Lux
- IR portée 50 m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle: Classification des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 Axes
- Étanche IP67
- Anti-vandalisme IK10



● Couleur Gris

## Spécifications

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                  | Safire Smart   |
| <b>Gamme</b>                   | E1   |
| <b>Capteur d'image</b>         | 1/3" Progressive Scan CMOS   |
| <b>Résolution maximale</b>     | 4 Mégapixel (2560x1440)  |
| <b>Illumination minimale</b>   | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR  |
| <b>Portée IR</b>               | 50 m   |
| <b>Jour/nuit</b>               | Filtre ICR mécanique amovible  |
| <b>Electronic Shutter</b>      | 1/2~1/100.000 s  |
| <b>Taux Main Stream</b>        | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)   |
| <b>Taux Extra Stream</b>       | 25 FPS (720P, D1, CIF)   |
| <b>Taux du troisième flux</b>  | 25 FPS (D1, 480x240, CIF)  |
| <b>Compression</b>             | H.265 / H.264  |
| <b>Bitrate</b>                 | 64 Kbps ~ 8 Mbps   |
| <b>Objectif</b>                | Motorisée 2.8~12 mm  |
| <b>Angle de vue (FOV)</b>      | H: 92-31°, V: 48-17.2°, D: 112-35.6°   |
| <b>DORI</b>                    | W: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I)<br>T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)   |
| <b>Améliorations d'image</b>   | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI   |
| <b>Détection de mouvement</b>  | Si   |
| <b>Fonctions Intelligentes</b> | Intelligence Artificielle basée sur classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie<br><br>Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
| <b>Audio</b>                   | Microphone intégré, 1 Entrée   |
| <b>Compression audio</b>       | G711A / U  |
| <b>Interface réseau</b>        | Ethernet 10 / 100M BaseT   |
| <b>Stockage interne</b>        | Carte microSD jusqu'à 256GB  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Accès distant</b>        | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| <b>Interopérabilité</b>     | ONVIF   |
| <b>Alimentation</b>         | DC 12 V / 666 mA / 7.5 W max. / PoE IEEE802.3af                                   |
| <b>3 Axes</b>               | Si  |
| <b>Degré de protection</b>  | Étanche IP67, Anti-vandalisme IK10  |
| <b>Matériel</b>             | Métal   |
| <b>Temp. fonctionnement</b> | -30° C ~ +60° C   |
| <b>Dimensions</b>           | 141 (Ø) x 100.2 (H) mm  |
| <b>Poids</b>                | 876 g   |