

CCTV IP / Contrôle et comptage d'affluence / Caméras de comptage

SF-IPD540ZA-4I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Dôme IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Objectif motorisé 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR portée 50 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: Classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Détection et capture des visages
- Comptage des personnes et des véhicules
- Extraction des caractéristiques des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• 3 Axes

• Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2592x1520)
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
Portée IR	50 m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Objectif motorisé 2.8~12 mm
Angle de vue (FOV)	H: 100-28.9°, V: 54.5-16.7°, D: 104.8-33.1°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Améliorations d'image	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
	Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
Exceptions	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré
	Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales

Audio	Microphone intégré, 1 Entrée, 1 Sortie
Sortie CVBS	Oui (BNC pour test)
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 256GB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 792 mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af
3 Axes	Si
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	141 (?) x 100.2 (H) mm
Poids	930 g