

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire / Caméras Dôme

SF-IPD835WA-4P-HV-BLACK

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- Caméra dôme IP
- Gamme PRO
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8mm
- 0 Lux
- Portée IR 30m
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 Base
- Audio
- Alarme
- WDR
- 3D-DNR
- IR Cut
- Détection des mouvements des personnes et des véhicules Motion Detection 2.0
- Détection de visage
- Enregistrement sur carte SD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

- PoE IEEE802.3af
- Anti-vandale IK10
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taux Sub Stream	25 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Débit Third Stream	25 fps (1280x720, 640x360, 352x288)
Compression	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	2.8 mm (H: 103°, V: 55°)
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0 Lux (B/N)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Détection de mouvement, Miroir
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Détection de mouvement 2.0	Détection avancée de mouvements de personnes et véhicules dans la scène
Fonctions intelligentes	Croisement de ligne, Intrusion dans une zone, Détection des visages
Audio	1 Ligne IN / 1 Ligne OUT
Alarme	1 IN / 1 OUT (max. 12VDC, 30mA)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage	Fente carte MicroSD jusqu'à 256GB, NAS
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Alimentation	12 VDC / 400 mA, PoE 802.3af
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10

Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	84.7 mm (Pr) x 110.8 (Ø) mm
Poids	530 g