

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Dômes Motorisés

SF-IPSD3004TA-4SB1-DL

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme économique B1 avec intelligence artificielle
- Caméra IP PTZ
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom optique 4X
- Objectif 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Double lumière: Portée IR 50m et lumière blanche 30m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules
- Carte microSD jusqu'à 256GB
- Micro et haut-parleur incorporés
- Audio Bidirectionnel
- Alarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF



- PoE+ (IEEE802.3af)

- Étanche IP66

- Anti-vandale IK10

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 économique avec intelligence artificielle
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan BSI
Résolution	4 Megapixel (1560x1440)
Main Stream	(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Sub Stream	(704×576, 640×480, 352×288)
Troisième flux	(1280×720, 704×576, 640×480, 352×288)
Débit binaire	64Kbps ~ 16Mbps
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	Double lumière: IR jusqu'à 50m (850nm) & Led blanche jusqu'à 30m
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Optique	4X
Zoom Numérique	16X
Objectif	2.8 - 12 mm
FOV	H: 97° - 31° / V: 51° - 18° / D: 115° - 36°
DORI	W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
Dissuasion active	Si Lorsqu'elle détecte une intrusion dans une zone, la caméra suit la cible en mouvement, zoome sur l'écran central, éteint la lumière infrarouge, allume une lumière blanche et émet un son d'avertissement jusqu'à ce que l'objet quitte la zone périmétrique
Autotracking intelligent	Suivi intelligent des personnes et des véhicules
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip

Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s
Positions prééglées	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Audio	1 Entrée / 1 Sortie Microphone et haut-parleur intégrés (audio bidirectionnel)
Compression audio	G.711 A/U
Débit binaire audio	64 Kbps
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +65° C
Protection de la température	Capteur de température intégré, arrêt automatique en cas de température excessive
Degré de protection	Étanche IP66 / Anti-vandale IK10 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	162 (L) x 130(Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g