

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Dômes Motorisés

SF-IPSD4015IT-2E1

SAFIRE SMART

Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme E1 avec intelligence artificielle
- Caméra IP PTZ
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920X1080)
- Zoom optique 15X
- Objectif 5-75 mm
- 0 Lux
- IR portée 200 m
- WDR 120 dB
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP66
- Support inclus

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	2 Megapixel (1920x1080)
Illumination minimale	Couleur: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	200m (850nm)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Optique	15X
Zoom Numérique	16X
Objectif	5 - 75 mm
FOV	H: 54° - 4° / V: 32° - 2.3° / D: 64.5° - 4.6°
DORI	W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 883 m (D), 350 m (O), 177 m (R), 88 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Autotracking intelligent	Suivi intelligent des personnes et des véhicules
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Positions prérégées	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go

Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1A, PoE IEEE802.3af (Max. 12W)
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	268 mm (H) x 173(Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g