

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Dômes Motorisés

SF-IPSD5032ITA-8I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec intelligence artificielle
- Caméra IP PTZ
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Zoom optique 32X
- Objectif 4.8 -154mm
- 0 Lux
- IR portée 200 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules
- Audio
- Alarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Étanche IP66

- 
- Support inclus

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	E1 avec intelligence artificielle
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Flux 3	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	200 m
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Optique	32X
Zoom Numérique	16X
Objectif	4.8 - 154 mm
FOV	H: 61.3° - 2.18° / V: 36.9° - 1.22° / D: 68.4° - 2.5°
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie.
	Reconnaissance faciale avec capture de jusqu'à 15 visages à la fois.
Autotracking intelligent	Suivi intelligent des personnes et des véhicules
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, Vertical: 0..5° ~120° /s

Vitesse entre Presets	Horizontal: 150° /s, Vertical: 150° /s
Positions préréglées	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G.711 A/U
Débit binaire audio	64 Kbps
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt)
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	317 mm (H) x 196(Ø) mm
Poids (sans support)	3700 g