

SF-IPSD5040ITA-4I1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra IP PTZ
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom optique 40X
- Objectif 4.5-180 mm
- 0 Lux
- IR portée 350 m
- WDR 120 dB
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules
- Reconnaissance faciale avec capture de jusqu'à 17 visages à la fois
- Audio
- Alarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

- PoE+ (IEEE802.3at)

- Étanche IP67

- Anti-vandale IK10

- Support inclus

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1 avec une intelligence artificielle avancée
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Flux 3	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	350m (850nm)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Optique	40X
Zoom Numérique	16X
Objectif	4.5 - 180 mm
FOV	H: 55° - 2.4° / V: 33° - 1.4° / D: 61.5° - 2.8°
DORI	W: 100 m (D), 40 m (O), 20 m (R), 10 m (I) T: 3600 m (D), 1429 m (O), 720 m (R), 360 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie. Reconnaissance faciale avec capture de jusqu'à 17 visages à la fois.
Autotracking intelligent	Suivi intelligent des personnes et des véhicules
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -25°~155° auto flip

Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 390° /s, Vertical: 0.1° ~270° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 420° /s, Vertical: 300° /s
Positions pré-réglées	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G.711 A/U
Débit binaire audio	64 Kbps
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	CC 24 V / 3A, PoE+ IEEE802.3at Max. 24W
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +70° C
Degré de protection	IP67, IK10 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	197 (L) x 302(Ø) mm
Poids (sans support)	3000 g