

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire / Dômes Motorisés

SF-IPSD6015IA-4U-AI

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- Caméra IP PTZ Ultra Low Light
- Vitesse moyenne 80°/segundo
- Zoom optique 15X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objectif Vari-focal 5~75mm
- IR Portée 100 m
- Couleur 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264 - RJ-45
10/100 BaseT
- Capture de visage, jusqu'à 5 visages à la fois
- TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes
- IR CUT
- WDR
- Carte microSD jusqu'à 256GB
- Alarmes
- PoE+ 802.3at
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP66

- Support mural inclus DS-1618ZJ

Spécifications

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Megapixel (2560x1440)
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 5~75 mm (Zoom optique 15X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Fonctions avancées	TrueSense avec filtre des fausses alarmes pour les véhicules et les personnes Franchissement de ligne Intrusion
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Positions préréglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	1 In / 1 Out
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at (Max. 24W)

Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	290 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g