

SF-IPSD6525A-2P

SAFIRE



Caractéristiques

- Safire
- Vidéo analyse
- Caméra IP PTZ Ultra Low Light
- IR CUT
- Zoom Optique 25X
- Alarmes
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Audio
- 2 Megapixel (1920x1080)
- WDR
- Objectif Vari-focal 4.8~120mm
- Prise en charge de la carte mémoire SD
- Couleur 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
- PoE 802.3 at
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- RJ-45 10/100 BaseT
- Compatible avec ONVIF
- WDR

Spécifications

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	2 Mpx (1920x1080) a 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N)/ Filtre IR (50 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocale 4.8~120 mm (Zoom optique 25X) H: 57.6° ~ 2.5° V: 34.4° ~ 1.4°
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion dans la zone Exception d'audio Autotracking
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Positions prérégées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Audio	1 Entrée (Line In) / 1 Sortie (Line Out)
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C

Degré de protection	IP66, Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	179.5 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g