

SF-IPSD8037ITA-4X1-L800

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme X1 avec Intelligence Artificielle et laser jusqu'à 500m
- Caméra IP PTZ
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom optique 37X
- Objectif 5.6-208 mm
- 0 Lux
- Portée du laser IR 800 m
- WDR 120 dB
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Intelligence artificielle pour la classification des personnes et des véhicules
- Suivi automatique intelligent, suivi des personnes et des véhicules
- Reconnaissance faciale et détection d'un maximum de 30 visages à la fois
- Audio
- Alarme
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

- HiPoE (IEEE802.3bt)

- Étanche IP67

- Antivandale IK10

- Support inclus

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	X1 avec l'intelligence artificielle et le laser jusqu'à 500m
Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560x1440, 2048x1536, 1920x1080,1280x720
Sub stream	704x576, 480x240, 352x288
Flux 3	704x576, 480x240, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Illumination minimale	Couleur: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	Laser 800m, Faisceau VCSEL 2.6° - 70°
Compression	H.265 / H.264
Zoom Optique	37X
Zoom Numérique	16X
Objectif	5.6 - 208 mm
FOV	H: 59.8° - 2.3° / V: 33.6° - 1.3° / D: 68.6° - 2.6°
DORI	T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I)
Electronic shutter	1/1s ~ 1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie. Reconnaissance faciale avec capture de jusqu'à 30 visages à la fois.
Autotracking intelligent	Suivi intelligent de personnes et de véhicules (manuel / automatique)
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90°

Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s
Positions pré-réglées	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 Go
Sortie vidéo	1x CVBS BNC
Audio	1 Entrée / 1 Sortie
Compression audio	G.711 A/U
Débit binaire audio	64 Kbps
Alarmes	7 Entrée / 2 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	AC & DC 24 V, HiPoE IEEE802.3bt (Max. 50W avec IR ON, Chauffage ON et ventilateur ON)
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +65° C
Degré de protection	IP67 / IK10 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	435 mm (H) x 278 (Ø) mm
Poids (sans support)	8800 g