

SF-IPT010A-2B1-DL-GREY

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme économique B1 avec double éclairage
- Caméra Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- Double lumière: Portée IR 20 m et portée LED blanche 20m
- Compression H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- Couleur Gris

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 Économique avec double éclairage
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Mégapixel (1920x1080)
Illumination minimale	Couleur: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, image couleur 24/7h
Portée éclairage	Double éclairage: IR jusqu'à 20m LED blanche jusqu'à 20m Auto / Manuel * Auto: Lorsque la caméra détecte la présence d'une personne, elle passe du mode noir et blanc au mode couleur, en activant sa lumière blanche
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Fixe 2.8mm
Angle de vue (FOV)	H: 95°, V: 55°, D: 109°
DORI	41 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Miroir (fonction miroir)
SMD (Détection intelligente de mouvements)	Smart Motion Detection: Prise en charge de la détection de mouvement basée sur l'être humain
Fonctions Intelligentes	Franchissement de ligne et région d'intrusion dans une zone sur la base de la détection humaine Événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...)
Audio	Microphone intégré, 1 Entrée
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT

Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 410 mA / 5W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +55° C
Dimensions	84.8 (H) x 113.8 (Ø) mm
Poids	300 g