

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméras Turret

SF-IPT010CA-2B1

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme B1 avec Night Color
- Caméra Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- Night Color, image couleur 24/7
- Portée LED blanche 20 m
- Compression H.265+ / H.264+
- DWDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	B1 avec Night Couleur
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Mégapixel (1920x1080)
Illumination minimale	Color: 0.0462 Lux @(F2.2, AGC ON)
Portée des LED blanches	20 m
Jour/nuit	Night Color, image couleur 24/h
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (D1, VGA, CIF, 480x240)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 87°, V: 48°, D: 103°
DORI	49 m (D), 19 m (O), 8 m (R), 5 m (I)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Règles VCA: Intrusion dans une zone, franchissement de ligne, objet abandonné, objet enlevé, exceptions vidéo (changement de scène, perte de vidéo),
Audio	Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF

Alimentation	DC 12 V / 458 mA / 5.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Plastique
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +55° C
Dimensions	94.8 (ø) x 82.8 (H) mm
Poids	287 g