

CCTV IP / Caméras IP Professionnelles / Safire Smart / Caméras Turret

SF-IPT011CA-4I1-NIGHT

SAFIRE SMART



Caractéristiques

- Safire Smart
- Gamme I1 Night Color X avec intelligence artificielle
- Caméra Turret IP
- 1/1.79" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- Night Color X, image en couleur 24/7h
- Lumière blanche jusqu'à 20m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microphone intégré
- Audio
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Étanche IP67

Spécifications

Marque	Safire Smart
Gamme	I1 Night Couleur X, image en vraies couleurs 24/7h avec une sensibilité élevée
Capteur d'image	1/1.79" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2688x1520)
Illumination minimale	Color: 0.0003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color X, image en couleur 24/7h
Portée éclairage	LED blanche jusqu'à 20m
Jour/nuit	Filtre mécanique ICR
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P,)
Taux Extra Stream	25 FPS (1080P, 720P, D1, CIF)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265+ / H.264+
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	Fixe 2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 112°, V: 61°, D: 118°
DORI	52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement	Si
Fonctions Intelligentes	Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie
	Détection faciale et capture des visages
	Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
	Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques
Exceptions	Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré
	Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales

Audio	Microphone intégré, 1 Entrée, 1 Sortie
Compression audio	G711A / U
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Carte microSD jusqu'à 1TB
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	118.5 (Ø) × 93.7 (H) mm
Poids	690 g