

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Turret-Kameras

SF-IPT020A-4E1-DL

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Produktpalette E1 mit künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Objektiv 2.8 mm
- 0 Lux
- ILuz Dual: IR und weiße LED Reichweite 30 m
- Komprimierung H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Integriertes Mikrofon
- Künstliche Intelligenz: Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)
- Wasserdicht IP67

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	E1
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2560x1440)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Duales Licht	IR- und Weißlichtbereich 30 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2~1/100.000 s
Hauptstromrate	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Extra Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF)
Dritter Stream Rate	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optik	2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungsmelder/Erkennung	Ja
Intelligente Funktionen	Künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
	Andere intelligente Ereignisse: Verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Video-Verlust, ...)
Audio	1 Eingang Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB

Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
P2P	Ja
Stromversorgung	DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall und Kunststoff
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	94.6 (Ø) × 82.8 (H) mm
Gewicht	460 g